



Volteadoras autopropulsadas

Serie MENART SPM



- > Capacidades excepcionales
- > Potentes y robustas
- > Maniobrabilidad todo terreno
- > Alta calidad de aireación
- > Amplia gama de modelos
- > Comodidad y seguridad del operador

		SPM-36	SPM-47	SPM-58	SPM-63	SPM-73
Potencia del motor	hp	145	228	275	350	630
Ancho máximo de la pila	m (ft)	3,9 (11'9")	4,9 (15'5")	5,9 (19')	6,3 (20'8")	7,3 (23'11")
Altura del túnel	m (ft)	1,7 (5'6")	1,9 (6'2")	2,1 (6'10")	2,4 (7'10")	2,8 (9'2")
Altura máxima de la pila -Túnel levantado	m (ft)	2,1 (6'10")	2,4 (7'10")	2,6 (8'2")	2,9 (9'6")	3,3 (10'9")
Capacidad indicativa	m ³ /h (yd ³ /h)	2000 (2600)	3000 (4000)	4000 (5000)	5300 (7000)	7000 (9000)

APLICACIONES

residuos verdes, RSU, tierras contaminadas, lodos, cachaza de caña de azúcar, raquis de palma de aceite, estiércol animal (lechero, avícola...), etc.



Excelente calidad de aireación

Las Volteadoras MENART han sido especialmente diseñadas para optimizar el proceso de aireación y mezcla: túnel trapezoidal más grande, rotor potente, sin efecto de compactación, flujo de cruce izquierda-derecha.



Alta productividad

Las Volteadoras SPM están equipadas con potentes deflectores delanteros para mejorar el agarre de tracción. Y gracias a su gran túnel, pueden procesar enormes pilas a gran velocidad.



Máquinas todo terreno

Las volteadoras MENART se pueden levantar hasta 50 cm para que nunca te quedes atrapado en la pila. Las volteadoras MENART son las únicas que pueden inclinarse hacia adelante o hacia atrás para facilitar y garantizar el movimiento en pendientes. Además, la tracción izquierda y derecha (ruedas u orugas) son independientes y pueden adaptarse al suelo.



Ahorro de espacio

Gracias a los deflectores delanteros, se pueden juntar las pilas en la compostera, ganando espacio. Además, las volteadoras MENART son grandes pero compactas y pueden girar al final de la pila. El área de la planta de compostaje está optimizada.



Máxima comodidad del conductor

Las cabinas son las más modernas, con visibilidad general y aire acondicionado y presurizado. Los controles del joystick están «a la mano» para facilitar su uso. Una pantalla táctil agradable e intuitiva le permite al operador tener toda la información de la máquina de un vistazo. Los compartimentos del motor están insonorizados.



Seguridad de los operadores

Las volteadoras MENART son fáciles y seguras de mantener gracias a una plataforma grande y segura. El túnel está equipado con protección contra proyectiles: en la parte delantera una cortina de goma y en la parte trasera un deflector metálico ajustable.

ACCESORIOS DISPONIBLES

Conexiones de riego; Rodillo automático de manguera de riego; Dispositivo de pulverización; Ruedas u orugas; Rotor reforzado; Dispositivos de enrollado de lona ...